

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



PCT/FR 00/01659

09 mai 2000

EJZ

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **10 JUIL. 2000**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

**DOCUMENT DE
PRIORITÉ**
PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA REGLE
17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30

This Page Blank (uspto)

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Confirmation d'un dépôt par télécopie ☐

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales

Réservé à l'INPI

DATE DE REMISE DES PIÈCES **23 JUIN 1999**
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL **9908008**
DÉPARTEMENT DE DÉPÔT **75 INPI PARIS**
DATE DE DÉPÔT **23 JUIN 1999**

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

CABINET ORES S.A.
6, avenue de Messine
75008 PARIS

2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle

☒ brevet d'invention

☐ demande divisionnaire

☐ certificat d'utilité

☐ transformation d'une demande
de brevet européen

☒ demande initiale

☐ brevet d'invention

n° du pouvoir permanent

références du correspondant

téléphone

PJecF1198/5FR 0145627500

date

Établissement du rapport de recherche

☐ différé

☒ immédiat

Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance

☐ oui

☐ non

Titre de l'invention (200 caractères maximum)

PROCEDE D'EVALUATION DE LA QUALITE DE SEQUENCES AUDIOVISUELLES

3 DEMANDEUR (S)

n° SIREN

code APE-NAF

Norm et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination

TELEDIFFUSION DE FRANCE

Forme juridique

Société Anonyme

Nationalité (s) **Française**

Adresse (s) complète (s)

10, rue d'Oradour sur Glane
75015 PARIS

Pays

FRANCE

En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur papier libre ☐

4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs

☐ oui

☒ non

Si la réponse est non, fournir une désignation séparée

5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES

☐ requise pour la 1ère fois

☐ requise antérieurement au dépôt ; joindre copie de la décision d'admission

6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE

pays d'origine

numéro

date de dépôt

nature de la demande

7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n°

date

n°

date

8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
(nom et qualité du signataire - n° d'inscription)

Philippe JACQUARD (92 4024)

SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION

SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI



BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITE

DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

DEPARTEMENT DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08
Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

990 8008

TITRE DE L'INVENTION :

PROCEDE D'EVALUATION DE LA QUALITE DE SEQUENCES AUDIOVISUELLES

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

Philippe JACQUARD
Cabinet ORES S.A.
6, avenue de Messine
75008 PARIS
FRANCE

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique) :

BAÏNA Jamal
16, rue du Docteur Bernheim
54000 NANCY
FRANCE

BRETILLON Pierre
6, rue de la Glacière
57000 METZ
FRANCE

NOTA : A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

Paris, le 23 juin 1999


Philippe JACQUARD (92 4024)

DOCUMENT COMPORTANT DES MODIFICATIONS

PAGE(S) DE LA DESCRIPTION OU DES REVENDICATIONS OU PLANCHE(S) DE DESSIN			R.M.*	DATE DE LA CORRESPONDANCE	TAMPON DATEUR DU CORRECTEUR
Modifiée(s)	Supprimée(s)	Ajoutée(s)			
26				29/10/1995	FA-04/11/1995

Un changement apporté à la rédaction des revendications d'origine, sauf si celui-ci découle des dispositions de l'article R.612-36 du code de la Propriété Intellectuelle, est signalé par la mention «R.M.» (revendications modifiées).

PROCEDE D'EVALUATION DE LA QUALITE DE SEQUENCES AUDIOVISUELLES

La présente invention a pour objet un procédé d'évaluation de la qualité d'une séquence audiovisuelle, une telle séquence étant définie, sous sa forme la plus générale, comme comprenant des signaux audio et/ou vidéo.

La numérisation des signaux audio et vidéo a ouvert la possibilité de pouvoir copier, stocker ou transmettre ce type d'information en maintenant une qualité constante. Cependant la grande quantité d'information véhiculée par les signaux audiovisuels nécessite en pratique l'utilisation de méthodes de compression numérique pour réduire le débit binaire.

La norme MPEG2 décrit un certain type de techniques applicables pour la réduction de débit. Ces algorithmes sont dits "avec pertes", car les signaux restitués après le décodage ne sont plus identiques aux originaux. Afin de maintenir une qualité acceptable pour le téléspectateur final, les algorithmes de réduction de débit tiennent compte des propriétés perceptuelles de l'oeil et de l'oreille humaines. En dépit de ceci, les contraintes imposées, de débit ou de largeur de bande disponible pour la transmission, ainsi que le contenu des signaux impliquent l'apparition de dégradations caractéristiques sur le signal après décodage. Ces dégradations introduites par la chaîne globale MPEG2 - codage et transmission - influent directement sur la qualité finale perçue.

L'évaluation automatique de la qualité des signaux audiovisuels a un large champ d'applications dans la chaîne de télévision numérique : production, distribution, et évaluation des performances des systèmes.

Les dispositifs existants ont par contre été élaborés pour des tests en laboratoires et ne sont pas

adaptés pour la télésurveillance des réseaux de distribution.

La qualification des dégradations affectant la qualité de l'image et de l'audio lors de l'application d'un codage à réduction de débit ou d'une transmission, est possible de deux manières différentes. D'une part, les tests subjectifs conduits dans des conditions précises, fournissent des résultats reproductibles. Cependant, ils sont longs et coûteux à réaliser. D'autre part, les systèmes automatiques d'évaluation de la qualité par des mesures objectives permettent, par exemple, de faciliter la mise au point et la comparaison d'algorithmes de codage. Ils offrent la possibilité de tester de manière ponctuelle ou en continu des systèmes numériques. Pour obtenir des mesures objectives significativement corrélés aux valeurs subjectives, les propriétés du système visuel humain doivent être prises en compte.

La notion de qualité est essentiellement relative. En effet, même le téléspectateur placé dans des conditions habituelles d'observation (chez lui) juge de la qualité des signaux qui lui sont présentés par rapport à une référence. Celle-ci est dans ce cas constituée de ses attentes ou de ses habitudes. De même, une méthode d'évaluation de qualité objective effectue une analyse des dégradations introduites par le système sur les signaux en tenant compte des signaux de référence présents en entrée du système. L'étude des métriques objectives passe donc, d'une part, par l'analyse des défauts introduits dans les signaux, et d'autre part par celle du système perceptuel humain et de ses propriétés. Les différentes approches sont fondées soit sur le calcul du signal erreur, soit sur l'identification de signatures particulières des artefacts introduits par le système audiovisuel. L'application de modèles perceptuels permet

d'évaluer l'importance des dégradations pour le système perceptuel humain SPH.

Les essais subjectifs sont le résultat de la soumission des signaux audiovisuels à un ensemble d'observateurs représentatifs de la population. Il s'agit de réaliser dans des conditions de visualisation et d'écoute contrôlées, un ensemble de sondages de satisfaction. En effet, les signaux sont présentés aux observateurs selon un protocole prédéfini, de manière à les faire réagir sur la qualité finale. La gradation de la qualité suivant une échelle prédéfinie est effectuée. Des notes d'évaluation de la qualité sont obtenues à la suite de la présentation de séquences audio, vidéo ou de séquences audio et vidéo simultanément. Des calculs statistiques permettent d'affiner ces notes individuelles en les filtrant et en les homogénéisant. Plusieurs méthodologies d'essais subjectifs sont normalisées notamment dans la recommandation ITU-R Bt.500 intitulée "Method for the subjective assessment of the quality of television pictures". Deux d'entre elles utilisant une échelle de notation continue sont :

- DSCQS : protocole dit "Double Stimulus Continuous Quality Scale".
- SSCQE : protocole dit "Single Stimulus Continuous Quality Evaluation".

La première méthode permet d'obtenir une note pour une séquence vidéo de 10 secondes. Il faut présenter successivement les deux séquences A et A', respectivement originale et dégradée (cf. figure 1).

La seconde méthode s'affranchit des signaux de référence pour évaluer de manière intrinsèque une séquence donnée. La figure 2 présente une courbe de notations subjectives réalisée sur une séquence longue de 30 minutes. L'axe des abscisses représente l'axe du temps. Un échantillon de la notation subjective est relevé tous les N secondes. L'axe des ordonnées

représente l'échelle de gradation de la qualité. La courbe montre l'impact sur la qualité subjective de toutes les perturbations subies par la séquence.

Les mesures objectives peuvent être réalisées
5 selon diverses approches.

Le principe de l'approche qui utilise les modèles perceptuels est de simuler le comportement du système perceptuel humain (SPH) partiellement ou complètement. Sachant qu'il s'agit dans ce contexte de
10 déterminer la qualité des signaux audiovisuels, il suffit pour cela d'évaluer la perceptibilité des erreurs. En effet, la modélisation de certaines fonctions du SPH permet de quantifier l'impact des erreurs sur les organes sensitifs de l'homme. Ces modèles agissent comme des
15 fonctions de pondération appliquées aux signaux d'erreurs. De cette manière, l'effet de chaque dégradation est modulé proportionnellement. Le processus global permet d'évaluer objectivement la qualité des signaux transitant à travers un système audiovisuel (voir
20 figure 3).

Des signaux de référence S_{ref} représentant par exemple une séquence audiovisuelle, et des signaux S_p de cette séquence, dégradés par un système audiovisuel SA, sont comparés dans un module MID d'identification des
25 défauts, puis une note NT leur est attribuée par comparaison à un modèle MOD.

Dans l'optique du calcul du signal d'erreur, le rapport signal sur bruit peut être considéré comme un facteur de qualité. Mais on observe en pratique qu'il est
30 peu représentatif de la qualité subjective. En effet, ce paramètre est très globalisant, et n'est donc pas à même de saisir les dégradations locales, typiques des systèmes numériques. De plus, le rapport signal sur bruit permet d'évaluer une fidélité très stricte des signaux dégradés
35 par rapport aux originaux, ce qui est différent d'une qualité perceptuelle globale.

L'obtention d'une meilleure évaluation de qualité passe par l'utilisation des nombreuses données expérimentales sur le système perceptuel humain. Leur application est grandement facilitée, car celui-ci a été
5 étudié pour sa sensibilité à un stimulus (ici l'erreur) dans le contexte de l'image par exemple. Dans ce cadre, on s'intéresse à la réponse du système visuel (SVH) à un contraste, et non plus à une grandeur absolue telle que la luminance.

10 Diverses images de test, telles que des plages uniformes de luminances, ou des fréquences spatiales ou temporelles, ont permis de déterminer expérimentalement la sensibilité du système visuel et les valeurs des contrastes juste perceptibles associés. Le SVH a une
15 réponse d'allure logarithmique à l'intensité de la lumière, et une sensibilité optimale aux fréquences spatiales vers 5 cycles/degré. L'application de ces résultats doit toutefois se faire avec prudence, car ce sont des valeurs de seuil de visibilité. Ceci explique la
20 difficulté de prédire l'importance de dégradations de forte amplitude.

Les modèles auditifs procèdent d'une manière similaire. Expérimentalement, la sensibilité aux différents stimulus est mesurée. Elle est appliquée par
25 la suite aux différents signaux d'erreurs pour évaluer la qualité.

Cependant, les signaux audiovisuels sont complexes en termes de richesse de l'information. D'autre part, de manière pratique, l'utilisation de ce type de
30 modèles pour les signaux audiovisuels soulève plusieurs problèmes. Outre le fait que les signaux de référence et dégradés doivent se trouver physiquement au même endroit, une mise en correspondance spatiale et temporelle exacte des séquences est indispensable. Cette approche peut donc
35 trouver des applications dans l'évaluation d'équipements localisés dans le même laboratoire, tel qu'un codeur, ou

dans certains cas de transmission tel que le satellite, pour lequel l'émetteur et le récepteur peuvent être dans le même local.

L'approche qui utilise les modèles paramétriques réalise une combinaison d'une série de paramètres ou d'indicateurs de dégradation retenus pour élaborer la note objective globale.

Les mesures objectives appliquées aux signaux audio et/ou vidéo sont des indicateurs du contenu des signaux et des dégradations qu'ils ont subies. En effet, la pertinence de ces paramètres dépend de leur représentativité en terme de sensibilité aux défauts.

Deux catégories d'approches sont alors possibles dans le cas de l'élaboration des paramètres :

1. catégorie I "Avec connaissance a priori du signal de référence" ;
2. catégorie II "Sans connaissance a priori du signal de référence".

La première catégorie I d'approche repose sur la réalisation de la même transformation ou du même calcul de paramètres sur le signal de référence et le signal dégradé. L'élaboration d'une note de qualité globale réside dans la comparaison des résultats issus des deux traitements. L'écart mesuré traduit les dégradations subies par le signal.

La deuxième catégorie II d'approche ne nécessite pas de connaissance sur le signal original, mais seulement de connaître les caractéristiques spécifiques des dégradations. Il est alors possible de calculer un indicateur par type de dégradation ou plus. En effet, le codage à bas débit et la diffusion perturbée des signaux de télévision numérique génèrent des défauts caractéristiques identifiables : effet de blocs, gel d'images etc. Des facteurs détectant ces défauts peuvent être élaborés et utilisés comme indicateurs de la qualité.

Exemple de modèle paramétrique :

De nombreux paramètres ont été proposés dans la littérature pour mettre en oeuvre les modèles paramétriques. L'objet de la présente invention n'est
 5 d'ailleurs pas de définir de nouveaux paramètres, mais de proposer un modèle général pour l'exploitation de ces mesures.

L'approche consiste à comparer les deux images (image de référence et image dégradée) seulement sur la
 10 base de paramètres caractéristiques de leur contenu. Le choix de ces paramètres est lié à leur sensibilité à certaines dégradations que le système à évaluer introduit. Par la suite, une mesure de qualité est construite par corrélation en utilisant une série de
 15 mesures subjectives.

Comme exemple, nous citons une technique développée par l'ITS (Institute of Telecommunication Sciences, USA). Elle repose sur l'extraction d'un
 20 paramètre spatial SI et d'un paramètre temporel TI, caractéristiques du contenu des séquences (voir figure 4). Pour plus d'informations, on se reportera à l'Article de A. A. WEBSTER et collaborateurs intitulé "An objective video quality assessment system based on human
 25 peception" paru dans SPIE - volume 1913, pages 15-26, juin 1993.

L'information spatiale considérée comme importante est ici celle des contours. Pour une image I à une date t , le paramètre spatial SI est obtenu à partir de l'écart-type de l'image filtrée par les gradients de
 30 Sobel. Cette technique permet de faire ressortir les contours de l'image analysée, qui jouent un rôle important dans la vision :

$$SI_t = \sigma_{x,y}(Sobel[I_t(x,y)])$$

D'une manière analogue, l'information temporelle à un instant donné est définie par l'écart-type de la différence de deux images consécutives :

$$5 \quad TI_t = \sigma_{x,y}(I_t(x,y) - I_{t-1}(x,y))$$

Une mesure basée sur ces deux informations permet de mettre en valeur le changement de contenu entre l'entrée du système vidéo (S_{ref}) et sa sortie (S_s), par
10 différentes comparaisons.

$$M_1 = \log_{10} \left[\frac{TI_s(t)}{TI_{Ref}(t)} \right]$$

15

$$M_2 = \left[\frac{SI_{Ref}(t) - SI_s(t)}{SI_{Ref}(t)} \right]$$

20

$$M_3 = [TI_s(t) - TI_{Ref}(t)]$$

25

Trois paramètres M_1 , M_2 , M_3 , sont tirés de ces comparaisons dans un comparateur COMP. Chacun est sensible à une ou plusieurs dégradations. Ainsi, par la comparaison des paramètres SI , on prend en compte l'introduction de flou (baisse de SI) et les contours
30 artificiels introduits par l'effet de blocs (augmentation de SI). De même, des différences entre les deux versions de TI révèlent des défauts de codage du mouvement.

L'étape suivante consiste à effectuer une sommation sur le temps pour M_1 , M_2 , M_3 par l'une des normes
35 de Minkowski L_p (en général, $p=1, 2$ ou ∞). De cette manière, la construction du modèle de sommation est possible. Il permet de produire une note de qualité à la

sortie d'un module de sommation SMOD. Le modèle choisi est une combinaison linéaire des M_i :

$$Q = \alpha + \beta M_1 + \gamma M_2 + \mu M_3$$

5

Les coefficients de pondération (α , β , γ , μ) sont calculés par une procédure itérative MIN de minimisation de la distorsion entre les notes objectives Q et les notes subjectives obtenues sur le même lot d'images. En effet, il s'agit de trouver par itération
10 les paramètres du modèle combinatoire. De cette manière, la mesure objective estimée approchera au mieux la note subjective. L'indice de performance du modèle est donné par le coefficient de corrélation.

15

Un exemple de modèle a été proposé dans la littérature. Il a permis d'obtenir un bon coefficient de corrélation : 0,92.

$$Q = 4,77 - 0,992M_1 - 0,272M_2 - 0,356M_3$$

20

Toutefois, il semble que les performances des modèles combinatoires soient moins bonnes avec des images différentes de celles du lot ayant servi à mettre le modèle au point.

25

La mise en oeuvre de cette approche est moins contraignante que la précédente. Toutefois, il reste en pratique la difficulté de la mise en correspondance spatiale et temporelle des notes des deux séquences du signal.

30

Un objet de l'invention est un procédé qui permette une bonne mise en correspondance entre des mesures objectives et des notations subjectives que donnerait un panel de spectateurs.

Un autre objet de l'invention est un procédé
35 permettant une évaluation de séquence audiovisuelle de

manière absolue, c'est-à-dire sans avoir accès à une séquence d'origine non dégradée.

Un autre objet de l'invention est un procédé qui permette de manière simple et efficace d'évaluer la qualité de signaux audiovisuels dans un réseau de
5 télédiffusion de signaux audio et/ou vidéo.

Au moins un des buts précités est atteint par un procédé d'évaluation de la qualité d'une séquence audiovisuelle, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre :

10 a) un apprentissage comprenant l'attribution d'une note subjective NS_i à chacune de N_0 séquences d'apprentissage S_i (avec $i = 1, 2, \dots, N_0$) présentant des dégradations identifiées par un vecteur d'apprentissage MO_i qui est affecté à chaque séquence S_i selon un premier
15 procédé de vectorisation, pour constituer une base de données composée des N_0 vecteurs d'apprentissage MO_i et des notes subjectives NS_i ;

b) le classement des N_0 vecteurs d'apprentissages MO_i en k classes de notes en fonction des
20 notes subjectives NS_i qui leur ont été attribuées, pour former k ensembles d'apprentissage EA_j (avec $j = 1, 2, \dots, k$) auxquels sont attribués k notes d'apprentissage significatives NSR_j ;

c) pour chaque ensemble d'apprentissage EA_j ,
25 l'élaboration selon un deuxième procédé de vectorisation d'un dictionnaire de référence D_j composé de N_j vecteurs de référence VR_i (avec $i = 1, 2, \dots, N_j$) ;

d) pour ladite séquence audiovisuelle à évaluer, l'élaboration d'un vecteur MO selon ledit
30 premier procédé de vectorisation ;

e) le choix parmi les vecteurs de référence VR_i des k dictionnaires de référence, du vecteur de référence VR_i , le plus proche dudit vecteur MO ;

f) l'attribution à la séquence audiovisuelle à
35 évaluer de la note d'apprentissage significative NSR_j ,

correspondant au dictionnaire de référence auquel appartient ledit vecteur de référence VR_e , le plus proche.

Les notes d'apprentissage significatives NSR_j peuvent être réparties de manière uniforme le long d'une échelle de notation, ou mieux encore de manière non uniforme, ce qui permet de rendre les mesures plus significatives, par exemple par le fait que certains au moins des dictionnaires de référence peuvent alors contenir sensiblement le même nombre de vecteurs de référence.

Selon un mode de réalisation préféré, la répartition des notes d'apprentissage significatives NSR_j s'effectue par apprentissage.

Le procédé est alors caractérisé en ce qu'il comprend, entre a et b, une identification des k notes d'apprentissage significatives NSR_j , à partir des notes subjectives NS_i dont chacune est considérée comme un vecteur à une dimension, en recherchant une distance minimale entre l'ensemble des N_0 notes subjectives NS_i et les k notes d'apprentissage significatives.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux avec la description qui va suivre et les dessins qui l'accompagnent et dans lesquels :

- la figure 1 et la figure 2 illustrent les deux méthodes d'évaluation de l'Art Antérieur, respectivement dénommés DSCQS et SSCQE ;
- la figure 3 illustre une approche connue mettant en oeuvre des modèles perceptuels ;
- la figure 4 illustre une méthode développée par l'ITS ;
- la figure 5 illustre une réalisation préférée de la mise en oeuvre de l'invention ;
- la figure 6 illustre la formation d'un dictionnaire D_j selon l'invention ;

- la figure 7 illustre le processus de notation d'une séquence à évaluer, selon l'invention ;

- la figure 8 illustre une répartition uniforme des intervalles de notes subjectives ;

5 - la figure 9 est un exemple de la fréquence d'apparition des notes subjectives NS_i ;

- la figure 10 illustre un processus d'identification de notes subjectives représentatives selon l'invention ;

10 - la figure 11 est un exemple de répartition non uniforme des notes subjectives obtenues selon le processus illustré par la figure 10 ;

- les figures 12 et 13 illustrent la précision d'une évaluation selon l'invention ;

15 - et les figures 14 et 15 représentent une mise en oeuvre de l'invention en ce qui concerne respectivement la phase d'apprentissage et la phase opérationnelle.

L'invention se présente comme un procédé d'évaluation objective de la qualité des signaux audio et vidéo basée sur un ensemble de paramètres.

20 Le procédé ne nécessite pas de définir de nouveaux paramètres. Son idée de base est de proposer un modèle général basé sur la quantification vectorielle pour l'exploitation de ces mesures. Il s'agit d'une
25 approche par apprentissage qui permet de donner des notes objectives de qualité aux signaux audiovisuels. Cette évaluation est effectuée de manière corrélée à la notation subjective à l'aide d'un modèle perceptuel
30 objectif. Pour ce faire, le modèle opère en deux étapes.

La première étape est réalisée à partir d'un ensemble de séquences audiovisuelles d'apprentissage. Le modèle effectue une mise en correspondance entre deux bases de données élaborées sur les mêmes signaux
35 audiovisuels :

- une base de notes subjectives (BDNS),

▪ une base de mesures objectives extraites
 des signaux audio et vidéo (BDMO),
 pour associer à un ensemble d'indicateurs de
 dégradations (formant un vecteur de mesures objectives),
 5 une notation subjective.

Cette phase permet d'obtenir une connaissance
 pertinente pour la qualification de la qualité des
 signaux.

10 Pendant la seconde étape, qui correspond à la
 phase opérationnelle du procédé, ce dernier effectue une
 exploitation de ses connaissances. En effet, à chaque
 fois qu'il est nécessaire de qualifier la qualité d'une
 séquence audiovisuelle, le modèle réalise une extraction
 de paramètres représentatifs des dégradations. Par la
 15 suite, il confronte le résultat des calculs à sa base de
 connaissance. Cette opération permet de donner une note
 objective très proche de la note subjective qu'aurait pu
 donner un panel représentatif. Le processus utilisé dans
 la présente invention utilise la quantification
 20 vectorielle. Le principe est de trouver dans les
 dictionnaires le vecteur représentatif le plus proche du
 vecteur de paramètres calculés sur les signaux audio et
 vidéo. La note subjective générée peut par exemple être
 celle qui est associée au dictionnaire contenant le
 25 vecteur représentatif le plus proche.

La problématique de la quantification
 vectorielle a été identifiée dans la littérature. Elle se
 résume par la définition de ses trois composantes
 principales interdépendantes :

- 30
- la formation de vecteurs à partir des informations à coder,
 - la formation du dictionnaire à partir d'un ensemble d'apprentissage,
 - la recherche du plus proche voisin à l'aide
- 35 d'une distance appropriée.

La notion de distance ou distorsion entre deux vecteurs est introduite pour la recherche du plus proche voisin dans le dictionnaire. Plusieurs distances ont été proposées pour optimiser la quantification vectorielle et pour approcher au maximum la fidélité aux signaux initiaux.

La distance ou distorsion appelée erreur quadratique, est parmi celles qui sont les plus utilisées pour la quantification vectorielle. L'appellation distance ici n'est pas exacte, il s'agit, en fait, du carré d'une distance au sens mathématique du terme.

$$\Delta(A, B) = \sum_{j=1}^t (A_j - B_j)^2$$

(A, B) deux vecteurs de dimension t.

La quantification vectorielle est utilisée dans le cadre de la présente invention pour élaborer un modèle perceptuel objectif. Ce modèle sera exploité pour quantifier la qualité des signaux audiovisuels.

Soit un ensemble E de N_0 séquences audio S_i de n secondes chacune. Elles sont toutes composées d'une série d'images vidéo et d'échantillons audio.

$$E = \{S_i / i = 1..N_0\}$$

Ces séquences ont transité à travers des configurations représentatives des systèmes de distribution de la télévision numérique. En effet, les réseaux de distribution et de diffusion mis en oeuvre sont le satellite, le câble et le réseau terrestre. Des perturbations ont été introduites lors de la transmission des signaux audiovisuels afin de les dégrader.

Nous avons réalisé des essais subjectifs sur cet ensemble de séquences dégradées. Une base de données de notes subjectives a été élaborée.

$$BDES = \{NS_i / i = 1..N_0\}$$

NS_i représente la Note Subjective obtenue par la séquence S_i de l'ensemble E .

D'autre part, nous avons élaboré une autre base de données à partir des Mesures Objectives MO_i réalisées sur l'ensemble des séquences E .

$$BDMO = \{MO_i / i=1..N_o\}$$

$$\text{Avec } MO_i = (V_1, \dots, V_t)$$

A chaque séquence S_i correspond un vecteur MO_i (voir figure 5). Ces vecteurs sont composés de t paramètres V_j calculés sur les signaux audio et/ou vidéo. Ces paramètres peuvent être comparatifs (catégorie I) ou intrinsèques (catégorie II). Ils informent sur le contenu et sur les dégradations subies par la séquence.

Afin de former pour chaque séquence audiovisuelle S_i son vecteur représentatif MO_i , un procédé distinct calcule des paramètres objectifs extraits à partir des échantillons des signaux numériques audio et vidéo.

A partir des données que nous avons décrites, le procédé opère une phase d'apprentissage. En effet, un traitement adapté de ces données permet de développer une base de connaissance que le modèle utilisera par la suite dans sa phase opérationnelle.

Pour l'ensemble E des séquences S_i , une répartition en k classes de notes EA_j est effectuée. Pour cela, on utilise la valeur de la note subjective NS_i attribuée à la séquence S_i . L'intervalle d'évolution de NS_i est donc fragmenté en k segments I_j distincts auxquels sont associés les k ensembles d'apprentissage EA_j . Une note subjective représentative NSR_j est associée à chaque segment j . Cette opération se traduit par un groupement dans chaque classe de note EA_j des données concernant les séquences dont la qualité a été jugée similaire ou équivalente.

La valeur k (par exemple $k=5$) est prise ici comme exemple d'application dans la Figure 5. Une répartition sur un nombre de classes inférieur ou supérieur est envisageable en fonction des besoins de
 5 précision de l'équipement de métrologie.

Les vecteurs MO_i de mesures objectives des séquences S_i correspondant à un intervalle I_j de valeurs de notes subjectives NS_i sont rassemblés dans l'ensemble d'apprentissage EA_j . k ensembles d'apprentissage sont
 10 alors formés à partir des bases de données initiales (cf. Figure 5).

A partir d'un ensemble d'apprentissage de M vecteurs, le dictionnaire de référence, composé de N vecteurs, est celui qui représente le mieux l'ensemble
 15 vectoriel initial. Il emploie un groupe de vecteurs présentant la plus petite distance ou distorsion moyenne par rapport à tous les M vecteurs de l'ensemble d'apprentissage, parmi les autres dictionnaires candidats possibles. La construction du dictionnaire est basée sur
 20 la formation des meilleurs vecteurs représentatifs.

Des algorithmes de classification sont utilisés, de façon à élaborer un dictionnaire de vecteurs représentatifs à partir d'un ensemble initial ; ce dernier est appelé "training set" ou ensemble
 25 d'apprentissage.

Plusieurs auteurs ont proposé des solutions pour la classification en dictionnaires.

- Nuées dynamiques, ou Algorithme LBG,
- Méthode du réseau de neurones de Kohonen.

Pour chaque classe de notes EA_j et à partir
 30 des vecteurs MO_i de mesures objectives et de leurs notes NS_i (voir figure 6), on applique une procédure FORM de formation d'un dictionnaire D_j .

k dictionnaires D_j , composés respectivement de
 35 N_j vecteurs sont associés aux k classes ou plages de notes subjectives. La valeur de N_j est choisie suivant le nombre

initial de vecteurs de la classe de notes EA_j et selon la précision souhaitée pour le modèle. Chaque dictionnaire D_j est donc associé à un intervalle I_j des notes subjectives.

Les algorithmes utilisés pour la formation des dictionnaires D_j sont le LBG et les réseaux de neurones Kohonen. Ces méthodes donnent des résultats comparables. Ces techniques sont d'autant plus efficaces que malgré des tailles N_j , choisies expressément limitées (par exemple $N_j = \dots$), les dictionnaires de référence restent représentatifs.

Le but d'un dispositif automatique d'évaluation de la qualité des signaux est de fournir une note finale d'évaluation desdits signaux. Dans sa phase opérationnelle de fonctionnement le procédé décrit dans la présente invention se décline suivant deux processus (voir figure 7).

Le premier réside dans le traitement des échantillons audio et/ou vidéo de la séquence audiovisuelle à évaluer SAE afin d'en extraire les paramètres. En effet, un vecteur V_i d'indicateurs de la qualité de l'audio et/ou de la vidéo est formé suivant les catégories I et/ou II décrites précédemment. Il permet de représenter les caractéristiques pertinentes pour la qualification des signaux.

Le second processus (QUANT) fait correspondre par qualification vectorielle au vecteur V_i de paramètres en entrée qui est attribué à une séquence audiovisuelle à évaluer, l'indice j du dictionnaire le plus proche. A cet effet, la minimisation de la distorsion entre le vecteur incident et tous les vecteurs des k dictionnaires est opérée. Elle permet d'identifier le dictionnaire D_j auquel appartient le vecteur U le plus proche de V_i , et donc l'indice j .

L'opération utilisée de manière avantageuse dans cette approche, est la quantification vectorielle. Elle permet de trouver le plus proche voisins d'un

vecteur V_i et par conséquent son meilleur représentant dans un dictionnaire ou dans un ensemble de dictionnaires. A un vecteur d'entrée V_i présenté, la quantification vectorielle détermine à quel vecteur de quel dictionnaire il est le plus proche, et attribue à ce
 5 vecteur la note d'apprentissage significative NSR_j de ce dictionnaire D_j .

Rappelons, que l'indice j n'est autre que la classe de qualité obtenue à la suite d'une gradation des
 10 essais subjectifs opérés sur les séquences audiovisuelles. Pour cette technique de séparation en plusieurs ensembles d'apprentissage, il y a deux points importants à étudier :

- la taille de chaque dictionnaire
- la position des plages de notes de chaque
 15 dictionnaire.

La taille de chacun des dictionnaires présente une certaine importance. En effet, le nombre de vecteurs influence directement la représentativité du
 20 dictionnaire, et par conséquent l'efficacité de la quantification vectorielle.

D'autre part, la position des plages de notes est tout aussi importante. Il faut savoir quelles notes on va associer entre elles. On peut par exemple réserver
 25 une grande plage de notes pour la mauvaise qualité, ainsi dès que la qualité se dégrade un minimum, le quantificateur le détectera. On peut aussi faire le contraire, en réservant une petite plage pour la mauvaise qualité, avec ceci le quantificateur ne détectera la
 30 mauvaise qualité vidéo uniquement que si celle-ci est fortement dégradée.

On voit donc, qu'à l'aide de ces deux paramètres, on peut influencer la quantification vectorielle. On peut aussi influencer cette
 35 quantification en ajoutant un prétraitement sur les

paramètres objectifs calculés à partir des signaux audio et/ou vidéo.

Nous avons défini ci-dessus le fonctionnement du procédé en trois étapes principales : d'abord la formation des mesures objectives MO_i , puis la construction
 5 des dictionnaires D_j , et enfin la recherche du dictionnaire dans lequel se trouve le vecteur le plus proche d'un vecteur de mesures objectives. Le modèle peut alors attribuer à la séquence S_i , représentée par les
 10 mesures objectives MO_i , la note subjective représentative NSR_j associée au dictionnaire D_j , en utilisant sa base de connaissances. Cependant, un processus de choix éventuel des plages de l'échelle de notes subjectives n'a pas été défini, ni celui de choix de la note représentative NSR_j ,
 15 associée à chaque dictionnaire D_j . Le partitionnement de l'échelle de la note subjective est une étape importante, car il va définir les notes que le modèle sera capable de fournir lors de la phase opérationnelle.

Selon ce qui a été défini précédemment, chaque
 20 classe est définie par l'ensemble d'apprentissage EA_j de mesures objectives, et un intervalle I_j de l'échelle des notes subjectives NS_i .

Dans le cas de tests subjectifs à échelle de notation discrète, le nombre de notes représentatives et
 25 de plages correspondantes est naturellement limité par le nombre de niveaux que peut prendre la note (en général 5 niveaux).

Dans le cas de tests subjectifs à échelle de notation continue les possibilités sont beaucoup plus
 30 variées : le nombre d'ensembles d'apprentissage peut être quelconque. Deux approches sont alors possibles : soit les intervalles I_j de notes subjectives sont choisis arbitrairement, soit une procédure automatique qui permet de choisir des intervalles I_j est appliquée.

Partitionnement arbitraire

Un choix arbitraire des intervalles de notes subjectives NS_i (voir figure 8, pour une répartition uniforme) a l'avantage de ne nécessiter aucune ressource particulière lors de l'implantation matérielle de l'invention dans un équipement. Cependant, ce partitionnement qui ne tient pas compte de la répartition effective des notes subjectives pour les séquences de l'ensemble E (figure 9) risque de définir certains intervalles qui ne contiendront pas ou très peu de notes subjectives NS_i , alors qu'un seul intervalle pourra contenir la plupart des notes.

Une telle répartition inégale des notes subjectives entre les intervalles a un double inconvénient pour le modèle :

1. En premier lieu, quelle que soit la taille des dictionnaires et la sensibilité des paramètres $V1..t$ aux dégradations, l'écart entre la note subjective prédite et la note subjective réelle ne peut pas être minimisé. En effet, la phase opérationnelle associée à tout vecteur $V1..t$ de paramètres objectifs la note NSR_p du dictionnaire D_p le plus proche. L'intervalle de notes subjectives représenté par NSR_p , étant d'une certaine largeur de l'intervalle, l'écart moyen ne pourra pas descendre en dessous d'un certain seuil, fonction de la largeur de l'intervalle. Dans le cas où l'ensemble d'apprentissage EA_p correspondant contient la plus grande partie des séquences S_i , le modèle va très fréquemment utiliser la note NSR_p et donc commettre fréquemment une erreur nominale. La performance moyenne du modèle pour cette classe p de notes sera donc limitée par cette largeur d'intervalle, et serait améliorée en réduisant l'intervalle. Par conséquent, pour la classe p représentant la plus grande partie des séquences S_i , c'est la performance moyenne du modèle qui est limitée.

On voit donc qu'un partitionnement en intervalles plus petits dans les zones denses au sens du nombre de notes subjectives obtenues dans la base de données DBNS est avantageux.

5 2. En second lieu, une approche arbitraire pour le partitionnement peut amener à avoir un nombre global non optimal de vecteurs pour les dictionnaires. Nous avons vu que pour ce type de partitionnement, les ensembles d'apprentissage EA_j formés pourront être de
10 tailles très différentes. Il s'ensuit que, pour un ensemble d'apprentissage EA_p de taille importante, l'algorithme de la phase de classification aura besoin de beaucoup de vecteurs dans le dictionnaire D_p pour parvenir à représenter EA_p avec une distorsion voulue.
15 Cela est dû à la grande diversité des données à représenter. Un partitionnement garantissant de ne pas obtenir de déséquilibre important quant à la taille des ensembles d'apprentissage peut résoudre ce point. Par ailleurs, il n'est pas certain que la taille plus modeste
20 des autres ensembles d'apprentissage permette de réduire la taille de leurs dictionnaires. L'ensemble se traduirait donc par une augmentation des coûts d'implantation matérielle de la méthode, ainsi que par une diminution de la précision du modèle.

25 Une réponse partielle à ces inconvénients est de faire un partitionnement de manière empirique, à chaque fois qu'un ensemble E de séquences est étudié. Pour cela on s'efforcera donc de partitionner plus finement l'échelle des notes aux endroits où le nombre de
30 notes NS_i est important.

Toutefois, il est bien plus intéressant d'appliquer une procédure automatique, qui permettra de plus de faire un partitionnement optimal, en mettant en oeuvre un partitionnement automatique qui s'adapte à la
35 répartition statistique des notes subjectives attribuées à l'ensemble E des séquences S_i .

En effet, on a vu qu'un partitionnement arbitraire n'est a priori pas adapté à la répartition des notes subjectives NS_i le long de l'échelle de notation subjective. Bien que l'ensemble E des séquences d'apprentissage soit représentatif des dégradations, on observe généralement que la répartition des valeurs de NS_i est effectivement loin d'être uniforme, par exemple dans le cas de la télévision numérique. La figure 9 présente la fréquence d'occurrence des notes subjectives NS_i : on observe que beaucoup de notes sont proches d'un niveau de qualité élevé. Les classes de haute qualité pourront donc représenter la grande majorité des notes alors que la classe la plus basse sera presque vide. L'utilisation d'une procédure automatique de partitionnement optimal garantissant une répartition plus équitable de cet ensemble $DBNS$ de notes subjectives va permettre d'obtenir une meilleure performance du modèle final.

Ce problème est avantageusement résolu par un procédé constitué de deux étapes : tout d'abord une identification de k notes subjectives représentatives NSR_j , puis le choix de la note subjective NSR_j représentant le mieux une note subjective NS_i .

1. Une identification des k notes subjectives représentatives NSR_j est effectuée à partir des notes subjectives NS_i (figure 10). Le procédé considère que chaque note NS_i est un vecteur à une dimension, afin d'appliquer un processus d'élaboration d'un dictionnaire de référence). Une des méthodes LBG, nuées dynamiques, ou réseau de neurones de Kohonen est utilisée afin d'obtenir le nombre désiré k de représentants NSR_j .

Ce type de méthode tend à rechercher le minimum de distorsion, au sens de la distance Δ entre l'ensemble des NS_i et des NSR_j . Il répond donc parfaitement aux inconvénients du positionnement dit arbitraire.

2. La classification de l'ensemble d'apprentissage DBMO en k ensembles EA_j . Pour cela, on considère les couples de données (MO_i, NS_i) , chacun correspondant à une séquence S_i . Pour chaque couple, on
 5 recherche la note subjective représentative NSR_j la plus proche de NS_i par application de la procédure de quantification vectorielle, ce qui permet de déterminer l'indice j . Le vecteur de données objectives MO_i est alors ajouté à l'ensemble d'apprentissage EA_j . La création des
 10 ensembles EA_j dans lesquels sont répartis les vecteurs MO_i est terminée lorsque tous les couples (MO_i, NS_i) ont été traités.

Un exemple de partitionnement optimal de l'échelle de notation subjective est donné en figure 11
 15 et illustre la différence avec la figure 8.

Le modèle est ici utilisé afin d'illustrer ses possibilités sur un programme de télévision numérique contenant des dégradations. Les notes subjectives ont été
 20 obtenues selon le protocole SSCQE, c'est-à-dire une note toutes les demi-secondes. On considère alors que le programme est constitué d'une série d'autant de courtes séquences S_i d'une demi-seconde, que de notes.

La figure 12 montre l'évolution conjointe de la note subjective NS sur une demi-heure. On constate que
 25 la note objective attribuée NSR suit précisément la note subjective NS (en pointillés).

La figure suivante 13 montre de manière synthétique la correspondance entre la note prédite par le modèle et la note subjective réelle, pour la même
 30 expérience, ainsi que la précision du modèle. On distingue 7 classes, qui correspondent à autant de valeurs de notes prédites (note objective NS en abscisse, note subjective NSR en ordonnée).

Pour chaque classe, le graphique représente la
 35 moyenne des notes subjectives réelles (Moy) données par les observateurs. On constate la bonne linéarité de la

correspondance entre les deux notes, ce qui est un premier critère de performance.

La moyenne des notes subjectives réelles (Moy) est également encadrée par deux autres repères (EcartT).
 5 Pour chaque classe, ces repères indiquent l'amplitude, par rapport à la moyenne, de l'écart-type des notes subjectives correspondant à la note objective de la classe. Une faible valeur signifie que le modèle est précis. Les valeurs obtenues pour cet écart-type sont
 10 comparables aux performances des tests subjectifs qui constituent la référence pour le modèle, ce qui est tout à fait satisfaisant.

Un mode de mise en oeuvre de l'invention va maintenant être décrit, en liaison avec les figures 14 et
 15 15.

Afin d'évaluer la qualité de signaux audiovisuels, le procédé met donc en oeuvre deux phases : une phase d'apprentissage (figure 14) et une phase opérationnelle (figure 15).

20 La phase d'apprentissage est effectuée une seule fois. Elle consiste à obtenir les k dictionnaires D_j de vecteurs de mesures objectives, et les notes subjectives représentatives NSR_j associées. Cette phase est réalisée à partir :

25 ■ d'une part, de la Base de Données de Mesures Objectives (BDMO), obtenue à partir de signaux audio et/ou vidéo et d'un processeur (non représenté) de calcul de paramètres (MO, Mesures Objectives).

30 ■ d'autre part, d'une Base de Notes Subjectives (DBNS) obtenue à partir des mêmes signaux audio et/ou vidéo que la base BDMO et d'un ensemble d'observateurs.

La phase d'apprentissage peut se décomposer en 3 étapes :

1. Un processeur de construction du dictionnaire permet de trouver les k notes subjectives NSR_j , représentatives de la base $BDNS$.

2. Chaque vecteur de la base $BDMO$ est
5 ajouté à l'un des k ensembles d'apprentissage EA_j , en fonction de la classe j à laquelle appartient la note NS de la base $BDNS$ correspondant au vecteur. La classe j est obtenue grâce à un processeur de quantification vectorielle qui recherche la note NSR_j , la plus proche de
10 la note NS .

3. Enfin, chaque dictionnaire D_j (dicol, ... dicok), composé de N_j vecteurs est obtenu à partir de l'ensemble d'apprentissage EA_j correspondant, grâce à un processeur de constructions de dictionnaire.

15 La phase opérationnelle est ensuite appliquée à chaque fois que la qualité d'une séquence audiovisuelle doit être prédite. Cette phase exploite la connaissance acquise par le modèle au cours de la phase d'apprentissage. Pour un vecteur de paramètres objectifs
20 MO issu d'une séquence audiovisuelle, on calcule une note objective de qualité. Les paramètres objectifs MO sont fournis par un processeur de calcul de paramètres qui peut être quelconque.

Cette phase opérationnelle peut alors se
25 décomposer en deux étapes :

1. Un processeur de quantification vectorielle recherche le vecteur U le plus proche du vecteur de paramètres objectifs MO en entrée, parmi tous les vecteurs des dictionnaires D_j (dicol, ... dicok) obtenus
30 lors de la phase d'apprentissage. Le processeur fournit alors le numéro j du dictionnaire correspondant.

2. L'étape suivante peut alors attribuer à la séquence audiovisuelle la note de qualité de valeur NSR_j .

REVENDECATIONS

1. Procédé d'évaluation de la qualité d'une séquence audiovisuelle, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre :

5 a) un apprentissage comprenant l'attribution d'une note subjective NS_i à chacune de N_0 séquences d'apprentissage S_i (avec $i = 1, 2 \dots N_0$) présentant des dégradations identifiées par un vecteur d'apprentissage MO_i qui est affecté à chaque séquence S_i selon un premier
10 procédé de vectorisation, pour constituer une base de données composée des N_0 vecteurs d'apprentissage MO_i et des notes subjectives NS_i ;

 b) le classement des N_0 vecteurs d'apprentissages MO_i en k classes de notes en fonction des
15 notes subjectives NS_i qui leur ont été attribuées, pour former k ensembles d'apprentissage EA_j (avec $j = 1, 2 \dots k$) auxquels sont attribués k notes d'apprentissage significatives NSR_j ;

 c) pour chaque ensemble d'apprentissage EA_j ,
20 l'élaboration selon un deuxième procédé de vectorisation d'un dictionnaire de référence D_j composé de N_j vecteurs de référence VR_l (avec $l = 1, 2 \dots N_j$) ;

 d) pour ladite séquence audiovisuelle à évaluer l'élaboration d'un vecteur MO selon ledit premier
25 procédé de vectorisation ;

 e) le choix parmi les vecteurs de référence VR_l des k dictionnaires de référence, du vecteur de référence VR_e , le plus proche dudit vecteur MO ;

 f) attribution à la séquence audiovisuelle à
30 évaluer de la note d'apprentissage significative NSR_j , comportant au dictionnaire de référence auquel appartient ledit vecteur de référence VR_l , le plus proche.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les notes d'apprentissage significatives NSR_j sont réparties de manière uniforme le
35 long de l'échelle de notation.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les notes d'apprentissages significatives NSR_j d'au moins certains des k dictionnaires de référence sont réparties de manière non uniforme le long de l'échelle de notation.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite répartition est telle qu'au moins certains des dictionnaires de référence contiennent sensiblement le même nombre de vecteurs de référence.

5. Procédé selon une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il comprend, entre a et b, une identification des k notes d'apprentissage significatives NSR_j , à partir des notes subjectives NS_i dont chacune est considérée comme un vecteur à une dimension, en recherchant une distance minimale entre l'ensemble des N_o notes subjectives NS_i et les k notes d'apprentissage significatives.

REVENDEICATIONS

1. Procédé d'évaluation de la qualité d'une séquence audiovisuelle, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre :

5 a) un apprentissage comprenant l'attribution d'une note subjective NS_i à chacune de N_0 séquences d'apprentissage S_i (avec $i = 1, 2 \dots N_0$) présentant des dégradations identifiées par un vecteur d'apprentissage MO_i qui est affecté à chaque séquence S_i selon un premier
10 procédé de vectorisation, pour constituer une base de données composée des N_0 vecteurs d'apprentissage MO_i et des notes subjectives NS_i ;

b) le classement des N_0 vecteurs d'apprentissage MO_i en k classes de notes en fonction des
15 notes subjectives NS_i qui leur ont été attribuées, pour former k ensembles d'apprentissage EA_j (avec $j = 1, 2 \dots k$) auxquels sont attribués k notes d'apprentissage significatives NSR_j ;

c) pour chaque ensemble d'apprentissage EA_j ,
20 l'élaboration selon un deuxième procédé de vectorisation d'un dictionnaire de référence D_j composé de N_j vecteurs de référence VR_l (avec $l = 1, 2 \dots N_j$) ;

d) pour ladite séquence audiovisuelle à évaluer l'élaboration d'un vecteur MO selon ledit premier
25 procédé de vectorisation ;

e) le choix parmi les vecteurs de référence VR_l des k dictionnaires de référence, du vecteur de référence VR_e , le plus proche dudit vecteur MO ;

f) attribution à la séquence audiovisuelle à
30 évaluer de la note d'apprentissage significative NSR_j , correspondant au dictionnaire de référence auquel appartient ledit vecteur de référence VR_l , le plus proche.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les notes d'apprentissage
35 significatives NSR_j sont réparties de manière uniforme le long de l'échelle de notation.




FIG.1



FIG.2



FIG.3







FIG.4

FIG.5FIG.6FIG.7FIG.9




FIG.8




FIG.10



FIG.11




FIG.12




FIG.13




FIG.14




FIG.15

THIS PAGE BLANK (USPTO)